

ВОЛТЕС® 5000

Антинакипин для сахарной промышленности

Описание:

Антинакипин **Волтес®5000** – новая разработка компании в области ингибиторов накипееобразования. Благодаря специально подобранной молекулярной массе и высокой концентрации действующего вещества продукт по эффективности сравним с лучшими антинакипинами, применяемыми в сахарной промышленности во всём мире. Характеризуется высоким содержанием полиакрилата натрия и выраженным эффектом десорбции отложений с греющей поверхности аппаратов выпарной установки. Позволяет перерабатывать 1,5 и более млн. тн сахарной свеклы.

Величина дозировки:

Дозировка антинакипина **Волтес®5000** 10-60 г/тн свеклы (величина дозировки зависит от многих факторов, определяется совместно с техническими специалистами ВПО «Волгохимнефть»).

Точки ввода:

– выпарные аппараты.

Способ применения:

Непрерывно в виде рабочего водного раствора.

Сервисное сопровождение:

При поставке антинакипина Вам будет предоставлен полный технический сервис по его применению, анализ имеющегося дозирующего оборудования и предоставление необходимого дополнительного оборудования для обеспечения максимально эффективной работы антинакипина. Постоянный контроль применения антинакипина в процессе переработки сахарной свеклы, который включает в себя систематическое посещение Вашего предприятия техническими специалистами, перерасчет и изменение дозировок в зависимости от режимов работы выпарной станции и многих других параметров работы технологического оборудования завода.

Хранение:

Антинакипин **Волтес®5000** рекомендуется хранить в крытых складских помещениях при температуре от 0°C до +40°C.