



ВОЛТЕС® МНЛЗ ПС

Масло-разделитель

Волтес®МНЛЗ ПС – полусинтетическое масло-разделитель, предназначенное для применения в качестве разделителя в машинах непрерывного литья заготовок.

Представляет собой смесь растительных и минеральных базовых масел и комплект присадок, обеспечивающий стабильность его эксплуатационных качеств.

Описание

Масло **Волтес®МНЛЗ ПС** – это продукт, в составе которого сбалансировано содержание растительных и минеральных масел. Отсутствие влаги и примесей обеспечивает снижение вероятности образования в подповерхностном слое заготовки газовых пузырьков, выходящих на поверхность.

Использование масла **Волтес®МНЛЗ ПС** обеспечивает стабильность процесса разливки, повышение качества заготовок за счет снижения количества поверхностных дефектов и окалины, продление срока службы кристаллизатора, сокращение объема работ по техническому обслуживанию и связанных с этим простоев, снижение углеродистых отложений и пр.

Преимущества:

- Высокая смазывающая способность
- Низкое дымообразование
- Низкая температура застывания

Типовые физико-химические характеристики

Наименование показателей	Значение
1. Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	52
2. Плотность при 20°C, кг/м ³	910
3. Температура вспышки в открытом тигле, °C	240
4. Массовая доля воды, %	отсутствие
5. Массовая доля механических примесей, %	отсутствие

Упаковка и хранение

Масло **Волтес®МНЛЗ ПС** поставляется в готовом к использованию виде и не требует разбавления. Рекомендуется хранить в плотно закрытой упаковке производителя. Перед применением тщательно перемешать. Температура хранения от минус 10°C до плюс 30°C.