

ВОЛТЕС® 155

Водосмешиваемая штамповочная жидкость

Описание:

Волтес®155 представляет собой смесь синтетических эфиров и гликолей с пакетом антикоррозионных, антифрикционных, противозадирных, противоизносных и других присадок.

Применение:

Волтес®155 предназначена для применения на операциях штамповки из углеродистой и легированной сталей, холодной объемной и листовой штамповки сложнопрофильных деталей.

Преимущества:

- ✓ Высокое качество обрабатываемой поверхности
- ✓ Отличная смываемость
- ✓ Эффективная защита от коррозии
- ✓ Простота использования
- ✓ Превосходная смазывающая способность

Типовые физико-химические характеристики:

Наименование показателей	Норма
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	13-17
Плотность при 20°C, кг/м³	950-1 050
pH 10 % раствора	8,5-9,1
Коррозионное воздействие на : чугун серый марок СЧ18, СЧ20, СЧ21 (ГОСТ 1412)/ сталь 40 или сталь 45 (ГОСТ 1050)	Выдерживает/выдерживает

Упаковка и хранение:

СОЖ Волтес®155 рекомендуется хранить в таре производителя или стальных резервуарах в закрытых складских помещениях или на открытых площадках под навесом. Рекомендуемая температура хранения от -15°C до +40°C.

