ВОЛТЕС® ФСС-30

Пеногаситель для пищевой промышленности

Описание:
Волтес®ФСС-30 был разработан специально для использования в пищевой промышленности.
Отрасли применения:
Крахмально-паточная, дрожжевая промышленность, производство амино- и карбоновых кислот, этилового спирта и т. д.
Эффективен в интервале pH = 4 – 8, при температуре 30 – 40°С.
Волтес®ФСС-30 в отличие от силиконовых пеногасителей, не налипает на поверхности аппаратов. Любые следы пеногасителя могут быть легко смыты водой.
Пеногаситель применяется в концентрированном виде с помощью специального дозирующего насоса.

Преимущества:
Волтес®ФСС-30 обладает рядом преимуществ перед другими пеногасителями, применяющимися в биотехнологических процессах:

- Переносится микроорганизмами лучше, чем силикон или стандартные полиалкиленгликоли;
- Не вызывает деаэрации среды, при его использовании поддерживается концентрация; кислорода, необходимая для роста аэробных микроорганизмов;
- Не теряет своих свойств в процессе стерилизации.

Способ применения:
Пеногаситель применяется в концентрированном виде с помощью специального дозирующего насоса. Расход подбирается экспериментально.

Хранение:
Пеногаситель Волтес®ФСС-30 рекомендуется хранить в крытых складских помещениях или помещениях полузакрытого типа. Температура хранения от +5°С до +30°С.

ООО «ВПО «Волгохимнефть» Россия, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п.Светлый Яр, промзона №1, участок №3.
Тел. (844-77) 6-91-76, 6-91-33, E-mail: vhn@vhn.ru Конт. лицо: Епифанов Иван Павлович
e-mail: epifanov@vhn.ru тел.: +7 (84477) 6-91-46 доб. 114 сот.: +7(937) 711-18-34