



ВОЛГОХИМНЕФТЬ

ВОЛТЕС® МДК-С2

Моющий концентрат

Волтес®МДК-С2 - моюще-дезинфицирующий концентрат, предназначенный для очистки станков с индивидуальной подачей смазочно-охлаждающих жидкостей, а также для централизованных систем подачи и циркуляции СОЖ. Представляет собой раствор поверхностно-активных веществ и биоцидных присадок.

Волтес®МДК-С2 эффективно удаляет остатки СОЖ, тяжелые промышленные загрязнения и жировые налеты.

Применение

Волтес®МДК-С2 применяется добавлением в рабочую эмульсию в количестве 0,5 - 2% от объема системы с последующей циркуляцией в течении 8 - 12 часов.

Преимущества

- Низкая концентрация рабочего раствора
- Эффективен против плесени, грибов и бактерий
- Превосходные очищающие свойства

Типовые физико-химические характеристики

Наименование показателей	Норма
Концентрат	
1. Плотность при 20°C, кг/м ³	1050
2%-ный раствор	
2. pH	11
3. Резерв щелочности, см ³ HCl, не менее	20

Хранение

Волтес®МДК-С2 рекомендуется хранить в закрытых складских помещениях или на открытых площадках под навесом в стальных резервуарах или бочках. Температура хранения от плюс 10°C до плюс 30°C.